FICHA TÉCNICA / DATA SHEET

SUPERVINILO DM GLOSS WHITE GREY PERM



INFORMACIÓN BÁSICA

Ancho: 1.07m - 1.27m - 1.52m.

Color: Blanco. **Largo**: 50 m.

Tintas:Solvente, ecosolvente, UV y latex

APLICACIONES

- vinilos promocionales para eventos
- promociones
- fechas especiales
- ferias.

Tipo Película de PVC monomérica, especial recubrimientos para gráficos.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRUEBA REALIZADA

Espesor

Tipo de Acabado

Tipo adhesivo

Estabilidad dimensional

Resistencia a la temperatura

Resistencia al agua de mar

Poder adhesivo

Resistencia a la tracción a lo largo de la transversal

alargamiento de rotura a lo largo

> Temperatura de aplicación

METODO PRUEBA

80 µ

DIN 50021

FINAT TM1

FINAT TM1

ASTM D882-02;200mm/min

> **ASTM D882-**02;200mm/min

CONCLUSIÓN

Blanco

Poliacrilato solvente de alta adherencia, gris permanente.

Adherido al acero, sin contracción en dirección transversal, en longitud max 0.50mi

Adherido al aluminio. -20°C a ± 35 °C, sin variacion

Adherido al vidrio, después de 48 h/23 °C sin variación

Despues de 24h, acero inoxidable 8-12N/25mm

> min,26 MPa min,25MPa

min, 175% min, 200%

min, +10°C





FICHA TÉCNICA / DATA SHEET

SUPERVINILO DM GLOSS WHITE GREY PERM



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRUEBA REALIZADA

Vida útil por un especialista, aplicación, bajo exposición vertical al aire libre

Garantía

METODO DE **PRUEBA**

ı		

CONCLUSIÓN

1 año

1 año

